

## Rototilt® Multigrip

**Grip MG60**

| Teknisk data              |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Min arbetstryck           | 190 bar            |
| Max arbetstryck           | 250 bar            |
| Tryckbegränsningsventil   | 250 bar            |
| Rekommenderat flöde       | 80 l/min           |
| Max flöde grip stäng (+)  | 55 l/min           |
| Max flöde grip öppna (-)  | 33 l/min           |
| Prestanda Max gripvidd    | 20 kN              |
| Prestanda spets mot spets | 22 Nm              |
| Max tillåten last         | 8400 kg            |
| Vikt                      | 435 kg             |
| Griparea                  | 0,4 m <sup>2</sup> |
| Max gripvidd              | 198 cm             |
| Min diameter              | 14 cm              |
| Bredd                     | 58 cm              |
| Höjd spets mot spets      | 111 cm             |
| Höjd max gripvidd         | 93 cm              |



NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

**Datum för utskrift 2019-09-25**