

# Tiltrotator EC214

engcon®

## EC214: Anpassningsbar till alla grävmaskiner i viktklassen 9-14 ton

En kompakt och kraftfull tiltrotator med låg vikt och bygghöjd för grävmaskiner upp till 14 ton. Om EC214 väljs med engcons standardredskapsfäste QS45 eller QS60 och det proportionella styrsystemet DC2, erbjuds EC-Oil automatiskt redskapsfästesystem som kostnadsfri standard\*\*. Det innebär att tiltrotatorn och hydrauliska verktyg kan kopplas & kopplas av utan att föraren behöver lämna hytten.

Levereras komplett med slang, snabbkopplingar samt elinstallationsutrustning för en maskin.

### Egenskaper:

- + EC-Oil automatiskt snabbfästessystem kopplar tiltrotator & hydrauliska verktyg utan att föraren behöver lämna hytten.
- + Q-Safe redskapsfäste som standard för maximal säkerhet
- + Förberedd för löstagbar grip GRD
- + Förberedd för sopvals SWD
- + Förberedd för QSC låssystem för att undvika felkopplade eller tappade skopor
- + Förberedd för roteringsgivare (ePS) att koppla till grävsystem
- + Centralsmörjning (En smörjpunkt för hela tiltrotatorn. Kan även kopplas mot grävmaskinens centralsmörjningssystem)
- + Lasthållningsventiler på tiltcyldrarna för maximal säkerhet
- + Härdade kolvstänger
- + Upp till +/-45 graders tiltvinkel för bästa åtkomst
- + Rotation ∞

**Redskapsfäste:** Standard - QS45 alt, QS60 För övriga önskemål kan vi leverera de flesta på marknaden förekommande typer av snabbfästen.

**Styrsystem:** Standard - DC2 Proportionellt styrsystem för steglös styrning med möjlighet till fjärrsupport samt band/hjulstyrning och bomsväng. För övriga önskemål kan vi leverera anpassade styrsystem.

**Elsystem:** Kan anpassas för 12- eller 24-volts elsystem.

**Tillbehör:** Integrerad griptillsats, \*GRD löstagbar gripkasset, \*SWD löstagbar sopvals


\* Läs mer om GRD & SWD på [www.engcon.se](http://www.engcon.se)

\*\* Läs mer om villkor och funktion gällande EC-Oil automatiskt snabbfästessystem som kostnadsfri standard på [www.engcon.com](http://www.engcon.com)



### Specifikationer

Typ	EC214
Bredd A: (mm)*	320
Bredd B: (mm)*	285
Bredd C: (mm)*	303
Totallängd D: (mm)*	665
Bygghöjd E: (mm)*	från 457
Vikt: (kg)*	385
Tilt:	2x45°
Rek hydraulflöde DC2/SS10 (l/min):	80
Rek hydraulflöde SS9 tilt/rotation: (l/min)	35/50
Max hydraultryck: (MPa)	22
Standardfästen:	QS45, QS50, QS60
Max skopbredd rek. av engcon: (mm)	1 600
Max brytmoment: (kNm)	126
Basmaskinvikt: (t)	9-14



\*Standardinfästning

## REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 11, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post [sweden@engcon.com](mailto:sweden@engcon.com)